


# JS21 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

MAJ  
11/04/19



## BEZEK

Côtes de sertissages téléchargeables sur : [www.bjflex.com](http://www.bjflex.com)

TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES		
			R1T	R2T	2SC
DN06 1/4 MOD 4	JS2106 Ø 23x27	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>16.8</b>	Sans <b>17.9</b>	Sans <b>17.3</b>
DN08 5/16 MOD 5	JS2108 Ø 24X27	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>18.2</b>	Sans <b>18.7</b>	Sans <b>18.2</b>
DN10 3/8 MOD 6	JS2110 Ø 26X32	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>20.0</b>	Sans <b>21.3</b>	Sans <b>20.4</b>
DN13 1/2 MOD 8	JS2113 Ø 30X33.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>23.5</b>	Sans <b>24.3</b>	Sans <b>23.9</b>
DN16 5/8 MOD 10	JS2116 Ø 34X37.3	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>27.3</b>	Sans <b>28.3</b>	Sans <b>28.0</b>
DN19 3/4 MOD 12	JS2119 Ø 38X45.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>30.8</b>	Sans <b>32.2</b>	Sans <b>30.5</b>
DN25 1" MOD 16	JS2125 Ø 48X47.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans <b>39</b>	Sans <b>40.3</b>	Sans <b>39.0</b>

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nippé

[www.bjflex.com](http://www.bjflex.com)