


JS700 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

MAJ
11/04/19



Côtes de sertissages téléchargeables sur : www.bjflex.com

TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES							
			R17	R1T VAP1T	VAP2SC	2SNK	STBR	R7 R7JUM	TEFIN	2TE
DN02 1/8 MOD2	JS702	Lg Dénudage Ø serti						Sans 9.3		
DN05 3/16 MOD3	JS704 Ø 23x27	Lg Dénudage Ø serti					Sans 12.8	Sans 12.8	Sans 11.9	
DN06 1/4 MOD4	JS706 Ø 18X27	Lg Dénudage Ø serti	Sans 14.6	Sans 15.2	Sans 14.6	Sans 14.8	Sans 14.4	Sans 15	Sans 13.8	Sans 16.5
DN08 5/16 MOD5	JS708 Ø 20X27	Lg Dénudage Ø serti	Sans 16.6	Sans 16.9	Sans 16.5	Sans 16.6	Sans 16.4	Sans 17.0	Sans 14.2	Sans 18.2
DN10 3/8 MOD6	JS710 Ø 22X30.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans 18.2	Sans 19.5	Sans 18.2	Sans 18.5	Sans 17.8	Sans 18.3	Sans 17.2	Sans 20.5
DN13 1/2 MOD8	JS713 Ø 25X32.5	Lg Dénudage Ø serti	Sans 22.2	Sans 22.7	Sans 21.9	Sans 21.8	Sans 21.7	Sans 22.3	Sans 20.1	Sans 23.0
DN16 5/8 MOD10	JS716 Ø 38X45.5	Lg Dénudage Ø serti							Sans 23.7	
DN19 3/4 MOD12	JS719 Ø 33X41	Lg Dénudage Ø serti						Sans 28.4	Sans 26.6	
DN25 1" MOD16	JS725 Ø 40X35	Lg Dénudage Ø serti							Sans 33.4	

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nipple

www.bjflex.com